

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

ИЗОСПАН				
Ветрозащитные паропроницаемые пленки и мембраны				
Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена
 AQ	- утепленные скатные кровли - внутренние скатные кровли - каркасные стены с наружным утеплением - вентилируемые фасады - каркасные перегородки - каркасные перегородки	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	21,87х1,6 м или 35 м²
		Паропроницаемость	не менее 1000 г/(м²·24 ч)	6055.00
		Стабильность к УФ-излучению	12 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °C	
		Прочность на разрыв	310 (x40) / 180 (x30) Н/50 мм	43,75х1,6 м или 70 м²
 AM	- утепленные скатные кровли - каркасные стены - стены с наружным утеплением - внутренние стены (вентилируемые фасады) - каркасные перегородки - каркасные перегородки	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	21,87х1,6 м или 35 м²
		Паропроницаемость	не менее 880 г/(м²·24 ч)	3675.00
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °C	
		Прочность на разрыв	180 (x30) / 100 (x20) Н/50 мм	43,75х1,6 м или 70 м²
 A	- каркасные стены - стены с наружным утеплением - вентилируемые фасады - внутренние стены	Водоупорность	не менее 300 мм водного столба	21,87х1,6 м или 35 м²
		Паропроницаемость	не менее 2000 г/(м²·24 ч)	2590.00
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °C	
		Прочность на разрыв	190 (x30) / 140 (x30) Н/50 мм	43,75х1,6 м или 70 м²

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

ИЗОСПАН				
Паро и гидрозащитные пленки				
Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена
 DM	- утепленные скатные кровли - внутренние скатные кровли - каркасные стены - каркасные перегородки - каркасные перегородки	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	5110.00
		Паропроницаемость	паропроницаемая	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °C	
		Прочность на разрыв	700 (x50) / 580 (x80) Н/50 мм	
 D D FIX	- внутренние скатные кровли - каркасные стены - каркасные перегородки - каркасные перегородки - каркасные перегородки	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	паропроницаемая	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °C	
		Прочность на разрыв	660 (x60) / 510 (x50) Н/50 мм	
 C	- утепленные скатные кровли - каркасные стены - каркасные перегородки - каркасные перегородки - каркасные перегородки	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	паропроницаемая	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °C	
		Прочность на разрыв	190 (x30) / 120 (x20) Н/50 мм	
 B B FIX	- каркасные стены - каркасные перегородки - каркасные перегородки - каркасные перегородки - каркасные перегородки	Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	ПОД ЗАКАЗ
		Паропроницаемость	паропроницаемая	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °C	
		Прочность на разрыв	130 (x30) / 100 (x20) Н/50 мм	
 FB	банки и сауны	Материал основы	алюб-фольга	3675.00
		Водоупорность	не менее 1200 мм водного столба	
		Паропроницаемость	паропроницаемая	
		Стабильность к УФ-излучению	3-4 мес	
		Температура эксплуатации	от -60 до +140 °C	

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

8 июля 2026 г.

ONDUTISS

Ветрозащитные паропроницаемые пленки и мембраны

Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена
 SMART AM	- утепленные кровли и фасады - стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады) - каркасные стены - каркасные перегородки и кровельные перегородки	Водоупорность Паропроницаемость Стабильность к УФ-излучению Температура эксплуатации Прочность на разрыв	не менее 4500 мм водного столба не менее 750 г/(м²·24 ч) 1 мес от -60 до +80 °C не менее 150/80 Н/50 мм	46,67*1,5 м или 70 м² 5736.00
 PRO A	- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады) - каркасные стены - каркасные и кровельные перегородки теплоизоляцией (стены и перегородки с теплоизоляцией)	Водоупорность Паропроницаемость Стабильность к УФ-излучению Температура эксплуатации Прочность на разрыв	не менее 200 мм водного столба не менее 1000 г/(м²·24 ч) 3 мес от -60 до +80 °C не менее 165/110 Н/50 мм	50*1,5 м или 75 м² 4395.00
 SMART A	- утепленные кровли и фасады - стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады) - каркасные стены - каркасные перегородки и кровельные перегородки	Водоупорность Паропроницаемость Стабильность к УФ-излучению Температура эксплуатации Прочность на разрыв	не менее 300 мм водного столба не менее 1000 г/(м²·24 ч) 1 мес от -60 до +80 °C не менее 140/80 Н/50 мм	46,67*1,5 м или 70 м² 3636.00
 BASIC A	- утепленные кровли и фасады - стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады) - каркасные стены - каркасные перегородки и кровельные перегородки	Водоупорность Паропроницаемость Стабильность к УФ-излучению Температура эксплуатации Прочность на разрыв	не менее 170 мм водного столба не менее 1000 г/(м²·24 ч) 0 от -60 до +80 °C не менее 75/55 Н/50 мм	31,25*1,6 м или 50 м² 1225.00
Паро и гидрозащитные пленки				
 SMART D	- внутренние кровли с теплоизоляцией или иным покрытием - утепленные кровельные перегородки - гидроизоляционные плоские кровли, каркасные стены, кровли, перегородки	Водоупорность Паропроницаемость Стабильность к УФ-излучению Температура эксплуатации Прочность на разрыв	не менее 7000 мм водного столба не более 5 г/(м²·24 ч) 0 от -60 до +80 °C не менее 950/450 Н/50 мм	20 * 1,5 м или 30 м² ПОД ЗАКАЗ 46,67*1,5 м или 70 м² 3524.00
 SMART B	- каркасные стены - утепленные кровли и фасады - утепленные перегородки или кровельные перегородки	Водоупорность Паропроницаемость Стабильность к УФ-излучению Температура эксплуатации Прочность на разрыв	не менее 3000 мм водного столба не более 12 г/(м²·24 ч) 0 от -60 до +80 °C не менее 45/35 Н/50 мм	31,25*1,6 м или 50 м² 2586.00
 roll	- каркасные стены - утепленные кровли и фасады - утепленные перегородки или кровельные перегородки	Водоупорность Паропроницаемость Стабильность к УФ-излучению Температура эксплуатации Прочность на разрыв	не менее 3000 не более 12 г/(м²·24 ч) 0 от -60 до +80 °C не менее 45/35 Н/50 мм	31,25*1,6 м или 50 м² 915.00

	Температура эксплуатации от -60 до +80 Прочность на разрыв не менее 45/35	50 м²		
 одеваем дом красиво г. Артем ул. Горького 236 тел: (4232) 62-06-12 г. Неходяго ул. Солнечный проспект 31 тел: (4236) 72-10-03 г. Уссурийск ул. Краснознаменная 21а тел: (4234) 36-44-84 www.sck.ru Единый справочный номер: 8-800-700-10-01 Служба качества (звонок, WA): 8 (4212) 75-24-60 8-101-803-77-14 service@sck.ru				
Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону				
6 июля 2026 г.				
СПАНЛАЙТ				
Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны				
Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена
 A	В конструкциях внутренние стены несущих элементов каркаса (Спанлайт А применяется для предотвращения проникновения влаги извне в утеплитель во внутренние пространства зданий. Также Спанлайт А применяется в качестве ветрозащиты в конструкциях с напыляемым утеплителем под вентилируемым подшивом).	Водоупорность не менее 250 мм водного столба	37,5*1,6 или 60 м²	2580.00
		Паропроницаемость не менее 2000 г/(м²*24 ч)		
		Стабильность к УФ излучению 3 мес		
		Температура эксплуатации от -60 до +80 °С		
		Прочность на разрыв не менее 165 Н/5 мм		
Пароизоляционные гидрозащитные пленки				
 B	Применяется это в качестве пароизоляции в конструкциях утепленных стен, крыш, наклонных стен и перегородок для защиты утеплителя во внутренних элементах конструкций от насыщения влагой под напором ветра, а также для предотвращения проникновения влаги в утеплитель во внутренних пространствах зданий.	Водоупорность не менее 1200	37,5*1,6 или 60 м²	1980.00
		Паропроницаемость паронепроницаемая		
		Стабильность к УФ излучению 0		
		Температура эксплуатации от -40 до +80		
		Прочность на разрыв не менее 100		
 D	Применяется в качестве пароизоляции в конструкциях наклонной скатной крыши для защиты утеплителя от проникновения влаги в утеплитель во внутренних пространствах зданий, а также для предотвращения проникновения влаги в утеплитель во внутренних пространствах зданий.	Водоупорность не менее 1200	37,5*1,6 или 60 м²	2820.00
		Паропроницаемость паронепроницаемая		
		Стабильность к УФ излучению 3 мес		
		Температура эксплуатации от -60 до +80		
		Прочность на разрыв не менее 600		
Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону				
6 июля 2026 г.				
Ленты соединительные				
Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена
 SL	Бутыл-каучуковая соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и склеивание нахлестов полотен пароизоляции, герметизация и склеивание нахлестов пароизоляции к вертикальным поверхностям (строительный вагонит, дерево)	Состав бутыл-каучук	Длина 45 метров Ширина 15 мм	1419.00
		Толщина 1 мм		
		Прочность связи при растяжении не менее 0,03 МПа		
		Испытания при низких температурах от -40 °С без трещин		
		Температурная устойчивость от -40 °С до +80 °С		
 FL	Металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и склеивание нахлестов полотен теплоотражающих материалов	Температурная устойчивость от -40 до +80 °С	Длина 50 метров Ширина 50 мм	317.00
		Температура монтажа не ниже +15 °С		
		Состав металлополимерный полиуретановый		
		Толщина 0,051 мм		
		Усилия на разрыв 100 Н/25 мм		
 FL TERMO	Клейкая алюминиевая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и склеивание нахлестов полотен теплоотражающих материалов	Растяжение до разрыва 140%	Длина 40 метров Ширина 50 мм	484.00
		Температурная устойчивость от -40 до +140 °С		
		Температура монтажа не ниже +15 °С		
		Состав алюминиевая фольга		
		Толщина 0,05 мм		
 FL PROFF	Усиленная металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и склеивание нахлестов полотен материалов Исоплан ВФ, Исоплан FB, Исоплан F5, Исоплан F6 и Исоплан F7	Усилия на разрыв 200 Н/25 мм	Длина 25 метров Ширина 25 мм	869.00
		Растяжение до разрыва 6%		
		Температурная устойчивость от -40 до +140 °С		
		Температура монтажа не ниже +15 °С		
		Состав основы металлополимерный лавсан		
 KL	Двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и склеивание нахлестов полотен пароизоляции	Состав акрилат	Длина 50 метров Ширина 15 мм	947.00
		Адгезия 21 Н/25 мм		
		Температурная устойчивость от -10 до +40 °С		
		Температура монтажа не ниже +15 °С		
		Состав акрилат		
 KL+	Усиленная двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и склеивание нахлестов полотен, герметизация и крепление полотен к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик)	Адгезия 57 Н/25 мм	Длина 25 метров Ширина 25 мм	1419.00
		Температурная устойчивость от -40 до +100 °С		
		Температура монтажа не ниже +10 °С		
		Состав акрилат		
		Адгезия 51 Н/25 мм		
 ML PROFF	Усиленная односторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и склеивание нахлестов полотен, герметизация и крепление полотен к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик)	Температурная устойчивость от -40 до +100 °С	Длина 25 метров Ширина 50 мм	2293.00
		Температура монтажа не ниже +10 °С		
		Состав акрилат		
		Адгезия 51 Н/25 мм		
		Температурная устойчивость от -40 до +100 °С		
 TISMA	Односторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: для проклеивания стыков и нахлестов, ремонта поврежденной пленки, а также для уплотнения кровельных прокладок. Лента надежно приклеивается к дереву, бетону и пластику.	Состав акрилат	Длина 20 метров Ширина 60 мм	952.00
		Температурная устойчивость от -40 до +90 °С		
		Температура монтажа не ниже +10 °С		
		Температура монтажа не ниже +10 °С		
		Температура монтажа не ниже +10 °С		